


# K-RD DURCHGANGSFORM

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
Max. 16 bar  
Vides temperatūra  
Max. +180 °C  
Vielas temperatūra  
max. +180 °C  
Blīvējums  
FKM  
Korpuss  
Brass  
Sākotnējais spiediens  
min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch); min. 0.1 bar (for size 3/4 to G 1)

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītne	Garums mm	SW mm
K- 07 30 24 48	G 1/4 female	53.0	19
K- 07 30 24 49	G 3/8 female	54.0	19
K- 07 30 24 50	G 1/2 female	63.0	24
K- 07 30 24 51	G 3/4 female	58.0	36
K- 07 30 24 52	G 1 female	68.5	46
K- 07 30 24 43	G 1/4 male	53.5	19
K- 07 30 24 44	G 3/8 male	54.0	19
K- 07 30 24 45	G 1/2 male	68.0	24
K- 07 30 24 46	G 3/4 male	77.0	36
K- 07 30 24 47	G 1 male	82.0	46