


K-RD SCHRAEGSITZ MS

Unidirectional valves

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Vītnes apraksts
Rp thread acc. to DIN 2999
Vides temperatūra
Max. +80 °C
Vielas temperatūra
max. +80 °C
Blīvējums
NBR
Korpuss
Brass
Sākotnējais spiediens
min. 0.5 bar

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | B mm | L mm | SW mm |
|----------------|----------|---------|---------|----------|
| K- 07 30 24 75 | Rp 3/8 | 50.0 | 55.0 | 27 |
| K- 07 30 24 76 | Rp 1/2 | 50.0 | 59.0 | 27 |
| K- 07 30 24 77 | Rp 3/4 | 60.0 | 67.0 | 32 |
| K- 07 30 24 78 | Rp 1 | 71.0 | 83.0 | 38 |
| K- 07 30 24 79 | Rp 1 1/4 | 97.0 | 96.0 | 48 |
| K- 07 30 24 80 | Rp 1 1/2 | 114.0 | 106.0 | 54 |
| K- 07 30 24 81 | Rp 2 | 135.0 | 130.0 | 68 |