


# K-RD SCHRAEGSITZ VA

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
Max. 40 bar  
Vītnes apraksts  
G thread acc. DIN EN ISO 228-1  
Vides temperatūra  
Max. +180 °C  
Vielas temperatūra  
max. +180 °C  
Blīvējums  
FKM  
Korpuss, iekšējās daļas  
Stainless Steel 1.4401/1.4408  
Sākotnējais spiediens  
min. 0.2 bar

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	B mm	L mm	SW mm
K- 07 30 24 67	G 1/4	53.5	66.0	27
K- 07 30 24 68	G 3/8	53.5	66.0	27
K- 07 30 24 69	G 1/2	53.5	66.0	27
K- 07 30 24 70	G 3/4	68.0	76.0	32
K- 07 30 24 71	G 1	82.0	90.0	40
K- 07 30 24 72	G 1 1/4	97.0	110.0	50
K- 07 30 24 73	G 1 1/2	113.0	121.0	55
K- 07 30 24 74	G 2	131.0	151.0	70