


# K-RD SCHRAEGSITZ VA

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
Max. 40 bar  
Vītnes apraksts  
G thread acc. DIN EN ISO 228-1  
Vides temperatūra  
Max. +180 °C  
Vielas temperatūra  
max. +180 °C  
Blīvējums  
FKM  
Korpuss, iekšējās daļas  
Stainless Steel 1.4401/1.4408  
Sākotnējais spiediens  
min. 0.2 bar

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Vītnes  | B<br>mm | L<br>mm | SW<br>mm |
|----------------|---------|---------|---------|----------|
| K- 07 30 24 67 | G 1/4   | 53.5    | 66.0    | 27       |
| K- 07 30 24 68 | G 3/8   | 53.5    | 66.0    | 27       |
| K- 07 30 24 69 | G 1/2   | 53.5    | 66.0    | 27       |
| K- 07 30 24 70 | G 3/4   | 68.0    | 76.0    | 32       |
| K- 07 30 24 71 | G 1     | 82.0    | 90.0    | 40       |
| K- 07 30 24 72 | G 1 1/4 | 97.0    | 110.0   | 50       |
| K- 07 30 24 73 | G 1 1/2 | 113.0   | 121.0   | 55       |
| K- 07 30 24 74 | G 2     | 131.0   | 151.0   | 70       |