


# K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves



Ekspluatācijas temperatūra  
-10 °C to +100 °C  
Aizbīdnis  
Polyether imide (PEI)  
Atspere  
Stainless-steel  
Blīvējums  
NBR  
Korpuss  
Brass  
Sākotnējais spiediens  
20 mbar

## Apraksts

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Vītnes   | Garums<br>mm | maks. darba spiediens<br>bar | SW<br>mm |
|----------------|----------|--------------|------------------------------|----------|
| K- 07 30 24 53 | Rp 3/8   | 47.0         | 40                           | 20       |
| K- 07 30 24 54 | Rp 1/2   | 59.0         | 40                           | 25       |
| K- 07 30 24 55 | Rp 3/4   | 65.0         | 40                           | 31       |
| K- 07 30 24 56 | Rp 1     | 75.0         | 25                           | 38       |
| K- 07 30 24 57 | Rp 1 1/4 | 83.0         | 25                           | 48       |
| K- 07 30 24 58 | Rp 1 1/2 | 89.0         | 16                           | 54       |
| K- 07 30 24 59 | Rp 2     | 101.0        | 16                           | 67       |