

Noņemams vārsts, savienotājs



Blīvējuma veids 1 - 3  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 1 - 3  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Konstrukcija  
 T-veida  
 Modelis  
 Noņemams vārsts, savienotājs  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Apraksts

Ar divām noslēdzamām ieklūdēm un vienu atplūdi.

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	M	Ø d mm	L4 mm	L7 mm	S1
XWV NW 06 HL	L	PN 160	8	M 14 x 1.5	4.5	14.0	21	14
XWV NW 08 HL	L	PN 160	10	M 16 x 1.5	6.0	15.0	22	17
XWV NW 10 HL	L	PN 160	12	M 18 x 1.5	7.5	17.0	24	19
XWV NW 13 HL	L	PN 160	15	M 22 x 1.5	10.0	21.0	28	19
XWV NW 03 HS	S	PN 400	6	M 14 x 1.5	3.0	16.0	24	14
XWV NW 04 HS	S	PN 400	8	M 16 x 1.5	4.5	17.0	24	17
XWV NW 06 HS	S	PN 400	10	M 18 x 1.5	6.0	17.5	25	19
XWV NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1.5	7.5	24.5	33	22

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs