

# K-WV 5/2 DRUCKKNOPF SCHALT

## 3L

5/2-way valve, operated by pushbutton, for panel mounting



Ekspluatācijas spiediens  
0 - 8 bar  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +70 °C  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Vārsta korpuss  
Aluminium alloy

## Apraksts

The hand lever latches when pushed or pulled.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Savienojums | Atgaisošanas pieslēgums | Caurpl_de nom.<br>l/min | Tipizmērs |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| K- 07 15 02 79 | G 1/8"      | G 1/8                   | 500                     | 100       |
| K- 07 15 02 80 | G 1/8"      | G 1/8                   | 750                     | 200       |
| K- 07 15 02 81 | G 1/4"      | G 1/8                   | 850                     | 200       |
| K- 07 15 02 82 | G 1/4"      | G 1/4                   | 1300                    | 300       |
| K- 07 15 02 83 | G 3/8"      | G 1/4                   | 1500                    | 300       |