

K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO OFFEN 3V

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)



Ekspluatācijas spiediens
1.5 - 8 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +70 °C
Aizsardzības veids
IP 65
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Elektriskais pieslēgums
Connector Type B acc. to ISO 4400
min. darba spiediens
1,5 bar
Vārsta korpusa
Aluminium alloy

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Spriegums	Vadība	Tipizmērs
K- 07 15 01 00	M5	M 5	300	32	24 V DC	Monostabil	100
K- 07 15 01 01	G 1/8"	G 1/8	500	32	24 V DC	Monostabil	100
K- 07 15 01 02	G 1/8"	G 1/8	750	32	24 V DC	Monostabil	200
K- 07 15 01 03	G 1/4"	G 1/4	850	32	24 V DC	Monostabil	200
K- 07 15 01 04	G 1/4"	G 1/4	1300	32	24 V DC	Monostabil	300
K- 07 15 01 05	G 3/8"	G 3/8	1500	32	24 V DC	Monostabil	300
K- 07 15 01 06	M5	M 5	300	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	100
K- 07 15 01 07	G 1/8"	G 1/8	500	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	100
K- 07 15 01 08	G 1/8"	G 1/8	750	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	200
K- 07 15 01 09	G 1/4"	G 1/4	850	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	200
K- 07 15 01 10	G 1/4"	G 1/4	1300	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	300
K- 07 15 01 11	G 3/8"	G 3/8	1500	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	300