

K-WV 5/2 BISTABIL 4A

5/2-way pilot valve, bistable

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
1.5 - 8 bar
Temperatūras diapazons
Up to +70 °C
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Regulēšanas gaisa pieslēgums
G 1/8
Vārsta korpusa
Aluminium alloy

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Vadība	Tipizmērs
K- 07 15 03 23	M5	M 5	300	28	Bistabil	100
K- 07 15 03 24	G 1/8"	G 1/8	500	28	Bistabil	100
K- 07 15 03 25	G 1/8"	G 1/8	750	28	Bistabil	200
K- 07 15 03 26	G 1/4"	G 1/8	850	28	Bistabil	200
K- 07 15 03 27	G 1/4"	G 1/4	1300	28	Bistabil	300
K- 07 15 03 28	G 3/8"	G 1/4	1500	28	Bistabil	300
K- 07 15 03 29	G 1/2"	G 1/2	2000	28	Bistabil	400