

K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
1.5 - 8 bar
Temperatūras diapazons
Up to +70 °C
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Regulēšanas gaisa pieslēgums
G 1/8
Vārsta korpusa
Aluminium alloy

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Vadība	Tipizmers
K- 07 15 03 16	M5	M 5	300	27	Monostabil	100
K- 07 15 03 17	G 1/8"	G 1/8	500	27	Monostabil	100
K- 07 15 03 18	G 1/8"	G 1/8	750	27	Monostabil	200
K- 07 15 03 19	G 1/4"	G 1/8	850	27	Monostabil	200
K- 07 15 03 20	G 1/4"	G 1/4	1300	27	Monostabil	300
K- 07 15 03 21	G 3/8"	G 1/4	1500	27	Monostabil	300
K- 07 15 03 22	G 1/2"	G 1/2	2000	27	Monostabil	400