

# K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
1.5 - 8 bar  
Temperatūras diapazons  
Up to +70 °C  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Regulēšanas gaisa pieslēgums  
G 1/8  
Vārsta korpus  
Aluminium alloy

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Vadība	Tipizmers
K- 07 15 03 16	M5	M 5	300	27	Monostabil	100
K- 07 15 03 17	G 1/8"	G 1/8	500	27	Monostabil	100
K- 07 15 03 18	G 1/8"	G 1/8	750	27	Monostabil	200
K- 07 15 03 19	G 1/4"	G 1/8	850	27	Monostabil	200
K- 07 15 03 20	G 1/4"	G 1/4	1300	27	Monostabil	300
K- 07 15 03 21	G 3/8"	G 1/4	1500	27	Monostabil	300
K- 07 15 03 22	G 1/2"	G 1/2	2000	27	Monostabil	400