

K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL

3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Funkcija
NC
Ekspluatācijas spiediens
0.5 - 10 bar
Ekspluatācijas temperatūra
no -10 °C līdz +60 °C
Caurplūde 6 bar un 5 bar
35 NL/min
Nominālais Ø
2.5 mm
Vadības spiediens 6 bar
8 N
Vārsta korpuss
Alumīnijs
Taustiņš
niķelēts misiņš
Atspere
nerūsējošs tērauds
Blīvējums
NBR

Apraksts

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais Ø mm	Vadības spiediens 6 bar N	Savienojums	Darbība
K- 07 15 00 58	2.5	8	4 mm sānos	monostable
K- 07 15 00 59	2.5	8	M 5 sānos	monostable
K- 07 15 00 60	2.5	8	4 mm sānos	bistabils
K- 07 15 00 61	2.5	8	M 5 sānos	bistabils