

K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton



Funkcija
NC
Eksploatācijas spiediens
0.5 - 10 bar
Eksploatācijas temperatūra
no -10 °C līdz +60 °C
Caurplūde 6 bar un 5 bar
35 NL/min
Nominālais Ø
2.5 mm
Vadības spiediens 6 bar
8 N
Vārsta korpuss
Alumīnijs
Taustiņš
niķelēts misiņš
Atspere
nerūsējošs tērauds
Blīvējums
NBR

Apraksts

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Nominālais Ø mm | Vadības spiediens 6 bar N | Savienojums | Darbība | Paplāksne |
|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| K- 07 15 00 50 | 2.5 | 8 | 4 mm sānos | monostable | Black |
| K- 07 15 00 51 | 2.5 | 8 | 4 mm sānos | monostable | Red |
| K- 07 15 00 52 | 2.5 | 8 | M 5 sānos | monostable | Black |
| K- 07 15 00 53 | 2.5 | 8 | M 5 sānos | monostable | Red |