

# K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves



Ekspluatācijas spiediens  
Max. vacuum 10 bar  
min. darba spiediens  
2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)  
Temperatūras diapazons  
-10 °C to +60 °C  
Caurplūde 6 bar un 5 bar  
400 NL/min (G 1/8), 750 NL/min (G 1/4), 1560 NL/min (G 3/8), 3200 NL/min (G 1/2)  
Caurplūde 6 bar un 10 bar  
550 NL/min (G 1/8), 1100 NL/min (G 1/4), 2150 NL/min (G 3/8), 4600 NL/min (G 1/2)  
Regulēšanas gaisa pieslēgums  
G 1/8

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Savienojums	DN	Funkcija	Slēguma shēmas numurs	Vadība
K- 07 15 02 11	G 1/8"	5	5/2-way	27	Monostabil
K- 07 15 02 12	G 1/4"	8	5/2-way	27	Monostabil
K- 07 15 25 70	G 3/8"	13	5/2-way	27	Monostabil
K- 07 15 02 15	G 1/2"	15	5/2-way	27	Monostabil
K- 07 15 02 13	G 1/8"	5	5/2-way	28	Bistabil
K- 07 15 02 14	G 1/4"	8	5/2-way	28	Bistabil
K- 07 15 25 71	G 3/8"	13	5/2-way	28	Bistabil
K- 07 15 02 16	G 1/2"	15	5/2-way	28	Bistabil