

# K-DRV ABLD STECK C RAENDEL

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Temperatūras diapazons  
0 °C to +70 °C  
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve  
Nickel-plated brass  
Iekšējās daļas  
Brass with a bare metal surface  
Blīvgredzena apmales blīvējums  
NBR  
Blīvējumi (nepazaudējami)  
Polyamide (glass fibre-reinforced)

## Apraksts

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	C mm	SW	Vītnes	šļūtenei	B mm
K- 07 15 04 65	18.6	8 mm	M 5	4 mm	38.9
K- 07 15 04 66	21.7	8 mm	M 5	6 mm	38.9
K- 07 15 04 70	20.6	14 mm	G 1/8	4 mm	42.4
K- 07 15 04 71	22.7	14 mm	G 1/8	6 mm	42.4
K- 07 15 04 72	23.7	14 mm	G 1/8	8 mm	42.4
K- 07 15 04 68	24.2	17 mm	G 1/4	6 mm	51.4
K- 07 15 04 69	24.7	17 mm	G 1/4	8 mm	51.4
K- 07 15 04 67	26.8	17 mm	G 1/4	10 mm	51.4