

K-DV STECK B SCHLITZ

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Temperatūras diapazons
0 °C to +70 °C
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve
Nickel-plated brass
Iekšējās daļas
Brass with a bare metal surface
Blīvgredzena apmales blīvējums
NBR
Blīvējumi (nepazaudējami)
Polyamide (glass fibre-reinforced)

Apraksts

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | C mm | SW | Vītnes | Šļūtenei | B mm |
|----------------|---------|-------|--------|----------|---------|
| K- 07 15 05 01 | 18.6 | 8 mm | M 5 | 4 mm | 24.5 |
| K- 07 15 05 02 | 21.7 | 8 mm | M 5 | 6 mm | 24.5 |
| K- 07 15 05 06 | 20.6 | 14 mm | G 1/8 | 4 mm | 32.0 |
| K- 07 15 05 07 | 22.7 | 14 mm | G 1/8 | 6 mm | 32.0 |
| K- 07 15 05 08 | 23.7 | 14 mm | G 1/8 | 8 mm | 32.0 |
| K- 07 15 05 04 | 24.2 | 17 mm | G 1/4 | 6 mm | 40.0 |
| K- 07 15 05 05 | 24.7 | 17 mm | G 1/4 | 8 mm | 40.0 |
| K- 07 15 05 03 | 26.8 | 17 mm | G 1/4 | 10 mm | 40.0 |
| K- 07 15 05 09 | 28.8 | 20 mm | G 3/8 | 10 mm | 50.0 |