

K-WKV 3/2 SCHLS STECK

3/2-way toggle valves, discharge port on thread, plug-in connector



Ekspluatācijas spiediens
maks. 8 bar
Temperatūras diapazons
0 °C to +70 °C
Sadales dēļa vītne
M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm)
Iekšējās daļas
Brass with a bare metal surface
Blīvējums
NBR
Dobskrūve, pagriežama svira, atvāžama svira
Nickel-plated brass
Blīvējumi (nepazaudējami)
Polyamide (glass fibre-reinforced)

Apraksts

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | C mm | Modelis | SW | Vītnes | Šļūtenei | B mm |
|----------------|---------|---------|-------|--------|----------|---------|
| K- 07 15 07 31 | 19.5 | 3/2-way | 14 mm | G 1/8 | 4 mm | 55.0 |
| K- 07 15 07 32 | 22.0 | 3/2-way | 14 mm | G 1/8 | 6 mm | 55.0 |
| K- 07 15 07 33 | 22.5 | 3/2-way | 14 mm | G 1/8 | 8 mm | 55.0 |
| K- 07 15 07 29 | 23.5 | 3/2-way | 17 mm | G 1/4 | 6 mm | 60.0 |
| K- 07 15 07 30 | 24.0 | 3/2-way | 17 mm | G 1/4 | 8 mm | 60.0 |
| K- 07 15 07 28 | 26.5 | 3/2-way | 17 mm | G 1/4 | 10 mm | 60.0 |