

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting



Regulēšanas diapazons
0 - 8 bar
Ieejas spiediens
Max. 10 bar
Temperatūras diapazons
0 °C to +70 °C
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve
Nickel-plated brass
Iekšējās daļas
Brass with a bare metal surface
Blīvgredzena apmales blīvējums
NBR
Blīvējumi (nepazaudējami)
Polyamide (glass fibre-reinforced)

Apraksts

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	C mm	SW	Vītnes	Šļūtenei	B mm
K- 07 25 08 33	16.0	15 mm	G 1/8	G 1/8 IG	56.0
K- 07 25 08 34	25.0	15 mm	G 1/8	5 mm / 3 mm	56.0
K- 07 25 08 35	25.0	15 mm	G 1/8	6 mm / 4 mm	56.0
K- 07 25 08 36	25.0	15 mm	G 1/8	8 mm / 6 mm	56.0
K- 07 25 08 31	26.5	17 mm	G 1/4	6 mm / 4 mm	63.0
K- 07 25 08 32	27.5	17 mm	G 1/4	8 mm / 6 mm	63.0
K- 07 25 08 30	28.5	17 mm	G 1/4	10 mm / 8 mm	63.0