

Mini pressure regulators, discharge port on thread, plug-in connector



Regulēšanas diapazons  
0 - 8 bar  
Ieejas spiediens  
Max. 10 bar  
Temperatūras diapazons  
0 °C to +70 °C  
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve  
Nickel-plated brass  
Iekšējās daļas  
Brass with a bare metal surface  
Blīvgredzena apmales blīvējums  
NBR  
Blīvējumi (nepazaudējami)  
Polyamide (glass fibre-reinforced)

## Apraksts

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	C mm	SW	Vītnes	šļūtenei	B mm
K- 07 25 08 40	19.5	15 mm	G 1/8	4 mm	56.0
K- 07 25 08 41	22.0	15 mm	G 1/8	6 mm	56.0
K- 07 25 08 42	22.5	15 mm	G 1/8	8 mm	56.0
K- 07 25 08 38	23.5	17 mm	G 1/4	6 mm	63.0
K- 07 25 08 39	24.0	17 mm	G 1/4	8 mm	63.0
K- 07 25 08 37	26.5	17 mm	G 1/4	10 mm	63.0