


K-MV G V 230 V, 50 - 60

HZ

Normally closed, pilot-operated, 230 V, 50 to 60 Hz



Aizsardzības veids
IP65 (with connector socket fitted)
Elektriskais pieslēgums
ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Vielas temperatūra
max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Vītnes apraksts
G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Iekšējās daļas
Stainless steel
Korpuss, vārsta ligzda
Brass
Blīvējums
Perbunan (NBR) or FKM

Apraksts

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens bar	min. ekspluatācijas spiediens bar	NW	Blīvēšanas materiāls	A mm	B mm	Konstrukcija
K- 07 30 22 54	Rp 3/8	14	0.35	16	NBR	75.0	70.0	3
K- 07 30 22 61	Rp 3/8	14	0.35	16	FKM	75.0	70.0	3
K- 07 30 22 55	Rp 1/2	14	0.35	16	NBR	75.0	70.0	3
K- 07 30 22 62	Rp 1/2	14	0.35	16	FKM	75.0	70.0	3
K- 07 30 22 56	Rp 3/4	9	0.35	19	NBR	75.0	71.0	3
K- 07 30 22 63	Rp 3/4	9	0.35	19	FKM	75.0	71.0	3
K- 07 30 22 57	Rp 1	9	0.35	25	NBR	75.0	95.0	4
K- 07 30 22 64	Rp 1	9	0.35	25	FKM	75.0	95.0	4
K- 07 30 22 58	Rp 1 1/4	9	0.35	28	NBR	75.0	95.0	4
K- 07 30 22 65	Rp 1 1/4	9	0.35	28	FKM	75.0	95.0	4
K- 07 30 22 59	Rp 1 1/2	9	0.35	32	NBR	75.0	111.0	5
K- 07 30 22 66	Rp 1 1/2	9	0.35	32	FKM	75.0	111.0	5
K- 07 30 22 60	Rp 2	9	0.35	44	NBR	75.0	129.0	5