

# K-MV 0 (NO) V 230 V, 50

# HZ 1

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

Normally open, (NO), pilot-operated, 230 V, 50 Hz



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Brass

Blīvējums

FPM

## Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Vītnes | C<br>mm | maks. darba spiediens<br>bar | min. ekspluatācijas spiediens<br>bar | NW | A<br>mm | B<br>mm | Konstrukcija |
|----------------|--------|---------|------------------------------|--------------------------------------|----|---------|---------|--------------|
| K- 07 30 01 94 | G 1/2  | 112.3   | 7                            | 0.50                                 | 15 | 70.0    | 70.0    | 4            |
| K- 07 30 01 95 | G 3/4  | 120.8   | 7                            | 0.50                                 | 20 | 70.0    | 82.0    | 4            |
| K- 07 30 01 96 | G 1    | 129.3   | 7                            | 0.50                                 | 25 | 70.0    | 92.0    | 4            |