


# K-MV 0 Z 230 V, 50 - 60

## HZ

Normally open, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz



Aizsardzības veids  
IP65 (with connector socket fitted)  
Elektriskais pieslēgums  
ISO 4400. cable socket (Pg 11P)  
Vielas temperatūra  
max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal  
Vītnes apraksts  
G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1  
Iekšējās daļas  
Stainless steel  
Korpuss, vārsta ligzda  
Brass  
Blīvējums  
Perbunan (NBR) or FKM

## Apraksts

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens bar	NW	Blīvēšanas materiāls	A mm	B mm	Konstrukcija
K- 07 30 23 77	Rp 3/8	9	16	NBR	80.0	70.0	3
K- 07 30 23 81	Rp 3/8	9	16	FKM	80.0	70.0	3
K- 07 30 23 78	Rp 1/2	9	16	NBR	80.0	70.0	3
K- 07 30 23 82	Rp 1/2	9	16	FKM	80.0	70.0	3
K- 07 30 23 79	Rp 3/4	9	19	NBR	80.0	70.0	3
K- 07 30 23 83	Rp 3/4	9	19	FKM	80.0	70.0	3
K- 07 30 23 80	Rp 1	9	25	NBR	86.0	95.0	4
K- 07 30 23 84	Rp 1	9	25	FKM	86.0	95.0	4