


# K-MV G (NC) D 24 V DC H

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Normally closed, (NC), directly operated, 24 V DC, for high pressures



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

maks. ekspluatācijas spiediens

30 bar

Blīvējums

FPM

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Stainless steel 1.4301

## Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | NW | Vītnes | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Konstrukcija |
|----------------|----|--------|---------|---------|---------|--------------|
| K- 07 30 01 24 | 02 | G 1/8  | 70.0    | 40.0    | 70.7    | 1            |
| K- 07 30 01 25 | 02 | G 1/4  | 70.0    | 40.0    | 70.7    | 1            |
| K- 07 30 01 26 | 03 | G 3/8  | 85.0    | 52.0    | 87.0    | 1            |
| K- 07 30 01 27 | 03 | G 1/2  | 85.0    | 52.0    | 87.0    | 1            |