


# K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ

## D

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated



Aizsardzības veids  
IP65 (with connector socket fitted)  
Elektriskais pieslēgums  
For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400  
Vielas temperatūra  
max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal  
Blīvējums  
Perbunan (NBR) or FKM  
Iekšējās daļas  
Stainless steel  
Korpuss, vārsta ligzda  
Stainless steel

## Apraksts

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	maks. darba spiediens bar	NW	Vītnes	Blīvēšanas materiāls	A mm	B mm	Konstrukcija
K- 07 30 22 46	20	02	G 1/8	NBR	80.0	30.0	1
K- 07 30 22 48	20	02	G 1/8	FKM	80.0	30.0	1
K- 07 30 22 47	12	04	G 1/4	NBR	85.0	45.0	1
K- 07 30 22 49	12	04	G 1/4	FKM	85.0	45.0	1