

K-MV 0 (NO) V 24 V DC H

Normally open, (NO), directly operated, 24 V DC, for high pressures



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

maks. ekspluatācijas spiediens

20 bar

Blīvējums

FPM

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Stainless steel 1.4301

Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	NW	Vītnes	A mm	B mm	C mm	Konstrukcija
K- 07 30 01 46	02	G 1/8	70.0	40.0	76.0	2
K- 07 30 01 47	02	G 1/4	70.0	40.0	76.0	2
K- 07 30 01 48	03	G 3/8	85.0	52.0	92.0	2
K- 07 30 01 49	03	G 1/2	85.0	52.0	92.0	2