

K-MV 0 (NO) V 24 V DC

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Normally open, (NO), pilot-operated, 24 V DC



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

maks. ekspluatācijas spiediens

7 bar

Blīvējums

FPM

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Stainless steel 1.4301

Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | min. ekspluatācijas spiediens bar | NW | Vītnes | A mm | B mm | C mm | Konstrukcija |
|----------------|--------------------------------------|----|--------|---------|---------|---------|--------------|
| K- 07 30 01 53 | 0.50 | 15 | G 1/2 | 70.0 | 70.0 | 112.3 | 4 |
| K- 07 30 01 54 | 0.50 | 20 | G 3/4 | 70.0 | 82.0 | 120.8 | 4 |
| K- 07 30 01 55 | 0.50 | 25 | G 1 | 70.0 | 92.0 | 129.3 | 4 |