

K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves



Aizsardzības veids
IP65 (with connector socket fitted)

Elektriskais pieslēgums
system connection plug, 180° movement, PG7

Vielas temperatūra
-10 °C to +100 °C

Atgaisošanas pieslēgums
M 5

Ekspluatācijas spiediens
min. 0,0 bar; max. 15,0 bar

Elektriskā daļa
exchangeble magnetic heads AC/DC

Izmantošana
Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids

Nominālais platums
1.2 mm

Vides temperatūra
-10 °C to +60 °C

Iekšējās daļas
Stainless steel

Korpuss
Brass

Blīvējums
FPM

Apraksts

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Nominālais platums mm | Vitnes | Spriegums | A mm | B mm |
|----------------|--------------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| K- 07 30 22 50 | 1.2 | G 1/8 | 230/50 V AC, 50 Hz | 58.0 | 33.0 |
| K- 07 30 22 51 | 1.2 | G 1/8 | 24 V DC | 58.0 | 33.0 |