



Modelis
Kombinējams ar sūkņa pamatni HK PK
Materiāls
GG
Zahnkranz 92 Shore A
Izmantošana
For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

Apraksts

Griešanās elastīgums, slāpēta vibrācija, nav nepieciešama apkope
Aksiāli ievietojams, bezatzeices
Kompakta konstrukcija, zems svārstību moments

Produkts

Apzīmējums	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø E mm	Ø F mm	Ø G mm	Ø H mm	Rievas platums mm	sūkņa pusē	Dzinējs	Sūknis	Svars kg
HK R 3842-22.22 G	114	24	45	45	80	42	22.22	66	4.75		BG160	HKPFE41	2.5
HK R 3842-22.22 F	114	24	45	45	80	42	22.22	66	6.38		BG160	HKPVPC30	2.5
HK R 3842-25.38 BS	114	24	45	45	80	42	25.38	66	6.37		BG160	HKPVPC40	2.5
HK R 4248-22.22 G	126	26	50	50	95	48	22.22	75	4.75		BG180	HKPFE41	3.9
HK R 4248-34.92 M	126	26	50	50	95	48	34.92	75	7.93		BG180	HKPFE52	3.9
HK R 4248-22.22 F	126	26	50	50	95	48	22.22	75	6.38		BG180	HKPVPC30	3.9
HK R 4248 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	48	25.38	75	6.37		BG160/180	HKPVPC40	4.5
HK R 4248-31.75 K	126	26	50	50	95	48	31.75	75	7.93		BG180	HKPVPC50	3.9
HK R 4255-34.92 M	126	26	50	50	95	55	34.92	75	7.93		BG200	HKPFE52	3.9
HK R 4255 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	55	25.38	75	6.37		BG200	HKPVPC40	4.5
HK R 4255-31.75 K	126	26	50	50	95	55	31.75	75	7.93		BG200	HKPVPC50	3.9
HK R 4860 80-31.75 K	164	28	80	56	105	60	31.75	85	7.93		BG225	HKPVPC50	6.0