



Modelis
Iepriekš vadāms
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar

Apraksts

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Savienojums 2 var būt samērojams ar maks. spiedienu
Reakcijas laiks aptuveni 10 ms

Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Produkts

Apzīmējums	Iestat_anas diapazons min. bar	Iestatīšanas diapazons maks. bar	Qmaks. l/min	A mm	B mm	Ieskrūvēšanas vītnes	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	SW mm	Pievilkšanas moments Nm
HK RP EC LAN 7	7	210	95	51.0	40.0	T-10A	HK FAU HK FAUS HK FAV HK FAVS	22	50.0
HK RP EC LWN 10	10	315	95	51.0	40.0	T-10A	HK FAU HK FAUS HK FAV HK FAVS	22	50.0
HK RP GC LAN 7	7	210	200	54.0	48.0	T-3A	HK CAV HK CAVS HK CAW HK CAWS	28	65.0
HK RP GC LWN 10	10	315	200	54.0	48.0	T-3A	HK CAV HK CAVS HK CAW HK CAWS	28	65.0