

**Materiāls**

Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda

Modelis

Tips A – vidējā pozīcija atvērta

Tips C – vidējā pozīcija noslēgta

Norādot

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Spiediens maks. bar	Q maks. l/min	Savienojumi	a mm	b mm	c mm	e mm	f mm	i mm	L mm	Svars kg
HK V7 667 A06		250	40	3/8"	24	73	8.5	42	124	36	110	1.7
HK V7 667 A08		250	60	1/2"	30	85	11.0	53	140	43	120	2.9
HK V7 667 A12		220	120	3/4"	32	91	11.0	54	160	47	125	3.7
HK V7 667 A16		220	180	1"	32	98	11.0	64	180	51	130	5.2
HK V7 667 C06		250	40	3/8"	24	73	8.5	42	124	36	110	1.7
HK V7 667 C08		250	60	1/2"	30	85	11.0	53	140	43	120	2.9
HK V7 667 C12		220	120	3/4"	32	91	11.0	54	160	47	125	3.7
HK V7 667 C16		220	180	1"	32	98	11.0	64	180	51	130	5.2