

**Materiāls**

Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda

**Modelis**

Tips A – vidējā pozīcija atvērta

Tips C – vidējā pozīcija noslēgta

## Norādot

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

## Produkts

| Apzīmējums    | Diagramma | Spiediens maks.<br>bar | Q maks.<br>l/min | Savienojumi | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | i<br>mm | L<br>mm | Svars<br>kg |
|---------------|-----------|------------------------|------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| HK V7 867 A06 |           | 250                    | 35               | 3/8"        | 54      | 77      | 8.5     | 38.5    | 142     | 38.5    | 110     | 2.5         |
| HK V7 867 A08 |           | 250                    | 50               | 1/2"        | 68      | 90      | 8.5     | 45.0    | 160     | 45.0    | 120     | 3.8         |
| HK V7 867 A12 |           | 220                    | 90               | 3/4"        | 74      | 95      | 8.5     | 47.5    | 180     | 47.5    | 125     | 5.2         |
| HK V7 867 C06 |           | 250                    | 35               | 3/8"        | 54      | 77      | 8.5     | 38.5    | 142     | 38.5    | 110     | 2.5         |
| HK V7 867 C08 |           | 250                    | 50               | 1/2"        | 68      | 90      | 8.5     | 45.0    | 160     | 45.0    | 120     | 3.8         |
| HK V7 867 C12 |           | 220                    | 90               | 3/4"        | 74      | 95      | 8.5     | 47.5    | 180     | 47.5    | 125     | 5.2         |