

Manuāli regulējams vārsts BM 70 ar paātrinātas padeves ieslēgšanu



Modelis
Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados
Piegādes apjoms
Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)
Caurplūde
Maks. 70 l/min
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru
Savienojums
P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Izmantošana
īpaši piemērots izmantošanai koka ailēs

Apraksts

dubultas iedarbības ar paātrinātas padeves funkciju
Kompakta konstrukcija

Norādot

Koka sadales vārsts ar maksimālai sadalīšanas efektivitātei paredzētu spiediena regulētu sadalīšanas ātruma pārslēgšanos. Atpakaļiebīdīšanas funkcija / celšana ar fiksatoru (mehānisks gala slēdzis). Ar izmešanas (kick-out) funkciju aprīkotajā variantā vārsts automātiski tiek ieslēgts vidējā pozīcijā (aptures pozīcija), kad cilindrs tiek ievilkts un tiek sasniegta galīgā atdure.

Produkts

Apzīmējums	Modelis	Svars kg
HK BM70 S6 AUTO	1 sekcija (S6)	4.8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekcija (S2KOB) / izmešana (kick-out)	4.9