



Modelis
 4/3 virzienu vārsts
 Vadāms tieši
 Lietošanai slēgta tipa kontūrā
 Piegādes apjoms
 Bez spraudņa
 Ar integrētu elektroniku
 Caurplūde
 maks. 70 l/min (ievērot liknes)
 Eksploatācijas spiediens
 P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
 Savienojums
 ISO/Cetop 03 size 6

Apraksts

ar virzuļa uzmavu augstai pārklājuma precizitātei
 pilnībā noslēgta magnētiskā spole
 Reakcijas laiks $\leq 10\text{ ms}$
 Histerēze $\leq 0,1\%$
 Kontroles signāls 0-10 VDC

Norādīt

(*) Šie 4/3 virziena vārsti pārslēdzas ar magnētu. Ekscentra Fail Safe virzuļa miera stāvoklis tiks sasniegts pēc sprieguma izslēgšanās, izmantojot atgriezējatsperi.

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Iestatišana	Modelis	Virzuļu tips
HK DLHZO TE 040 L71		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]
HK DLHZO TE 040 L73		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]