



Modelis  
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts  
Vadāms tieši  
Lietošanai nenoslēgta tipa kontūrā  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru  
Lieferumfang  
mit Spule 12 VDC, ohne Stecker  
Savienojums  
ISO/Cetop 03 size 6

## Apraksts

pilnībā noslēgta magnētiskā spole  
Reakcijas laiks <math>\leq 30\text{ ms}</math>  
Histerēze <math>\leq 5\%</math>

## Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Q maks. l/min	Pārklājums	Iestatišana	Modelis	Virzuļu tips
HK DHZE A 051 L5		4/2	70	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Lineārs	Atsperu atgrieze	L5 [A/B/P/T]- [PA/BT]
HK DHZE A 071 D5		4/3	70	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze	D5 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DHZE A 071 S3		4/3	45	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Pieaugošs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	S3 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DHZE A 071 L5		4/3	70	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DHZE A 073 D5		4/3	70	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT]
HK DHZE A 073 S3		4/3	45	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Pieaugošs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT]
HK DHZE A 073 L5		4/3	70	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT]

Q<sub>max</sub> – maks. plūsmas apjoms