



Modelis  
4/3 virzienu vārsts  
Vadāms tieši  
Lietošanai slēgta tipa kontūrā  
Piegādes apjoms  
Bez spraudņa  
Ar integrētu elektroniku  
Caurplūde  
Maks. 160 l/min (ievērojiet raksturliknes)  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 160 bar  
Savienojums  
ISO/Cetop 05 size 10

## Apraksts

ar virzuļa uzmavu augstai pārklājuma precizitātei  
pilnībā noslēgta magnētiskā spole  
Reakcijas laiks < 15 ms  
Histerēze < 0,1%  
Kontroles signāls 0-10 VDC

## Norādīt

(\*) Šie 4/3 virzienu vārsti pārslēdzas ar magnētu. Ekscentra Fail Safe virzuļa miera stāvoklis tiks sasniegts pēc sprieguma izslēgšanās, izmantojot atgriezējatsperi.

## Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Iestatišana	Modelis	Virzuļu tips
HK DLKZOR TE 140 L71		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]
HK DLKZOR TE 140 L73		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]