



Modelis
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Vadāms tieši
Lietošanai nenoslēgta tipa kontūrā
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 210 bar
Lieferumfang
mit Spule 12 VDC, ohne Stecker
Savienojums
ISO/Cetop 05 size 10

Apraksts

pilnībā noslēgta magnētiskā spole
Reakcijas laiks ≤ 40 ms
Histerēze $\leq 5\%$

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Caurplūde maks. l/min	Pārklājums	Iestatišana	Modelis	Virzuļu tips
HK DKZE A 151 L5		4/2	105.0	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Lineārs	Atsperu atgrieze	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DKZE A 171 D5		4/3	105.0	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DKZE A 171 S3		4/3	80.0	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Pieaugošs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DKZE A 171 L5		4/3	105.0	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DKZE A 173 D5		4/3	105.0	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]
HK DKZE A 173 S3		4/3	80.0	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Pieaugošs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]
HK DKZE A 173 L5		4/3	105.0	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]