

Drošes pretvārsts



Modelis  
Economy variant  
Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli  
Eksploatācijas spiediens  
līdz 400 bar

## Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana vienā plūsmas virzienā, brīva plūsma pretējā virzienā

Precīza drošēšana lielā plūsmas diapazonā

Pretvārsta atvēršanas spiediens 0,35 bar

Iekšējo sešstūra skrūvi iestatišanas pogā izmanto bloķēšanai

## Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Spiediens maks. bar	A mm	B mm	C mm	G	Svars kg
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0.25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0.50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0.75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1.60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3.00

vērtības maks. caurplūdei, ja  $\Delta p = 20$  bar