

Drošes pretvārsts



Modelis
Economy variant
Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli
Eksploatācijas spiediens
līdz 400 bar

Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana vienā plūsmas virzienā, brīva plūsma pretējā virzienā

Precīza drošēšana lielā plūsmas diapazonā

Pretvārsta atvēršanas spiediens 0,35 bar

Iekšējo sešstūra skrūvi iestatišanas pogā izmanto bloķēšanai

Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Spiediens maks. bar	A mm	B mm	C mm	G	Svars kg
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0.25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0.50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0.75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1.60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3.00

vērtības maks. caurplūdei, ja $\Delta p = 20$ bar