



Modelis

Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli
suitable for control panel installation

Ekspluatācijas spiediens
līdz 400 bar

Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana vienā plūsmas virzienā, brīva plūsma pretējā virzienā

Metāla blīvējums bez noplūdes, lineārs atveres šķērsgriezums

Precīza drošēšana lielā plūsmas diapazonā

Pretvārsta atvēršanas spiediens 0,35 bar

Iestatīšanai jāveic tādas pašas darbības kā drošēvārstam

Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai

Sadales dēļa montāžai ir pieejams papildu kontruzgrieznis.

Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Spiediens nom. bar	A mm	B mm	C mm	D mm	Vītnes	Svars kg
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13.5	G 1/8"	0.13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17.0	G 1/4"	0.25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19.5	G 3/8"	0.50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21.0	G 1/2"	0.75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26.5	G 3/4"	1.60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35.0	G 1"	3.05
HK V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35.0	G 1,1/4"	3.75
HK V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35.0	G 1,1/2"	5.76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44.0	G 2"	10.00

vērtības maks. caurplūdei, ja $\Delta p = 20$ bar