



Blīvējuma veids 1  
Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2 + 3  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 2 + 3  
BSP ārējās vītnes, cilindriskas  
Konstrukcija  
L-veida  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums      | G1         | G2 + G3    | SW<br>mm | S1 | OR         |
|-----------------|------------|------------|----------|----|------------|
| L HMOK 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 13       | 18 | 9.3 x 2.4  |
| L HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14       | 18 | 9.3 x 2.4  |
| L HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1.5 | G 1/4" -19 | 14       | 20 | 11.3 x 2.4 |
| L HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1.5 | G 3/8" -19 | 19       | 20 | 11.3 x 2.4 |
| L HMOK 16 HB 04 | M 16 x 1.5 | G 1/4" -19 | 19       | 22 | 13.3 x 2.4 |
| L HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1.5 | G 3/8" -19 | 19       | 22 | 13.3 x 2.4 |
| L HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 22       | 24 | 15.3 x 2.4 |
| L HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22       | 24 | 15.3 x 2.4 |
| L HMOK 20 HB 08 | M 20 x 1.5 | G 1/2" -14 | 22       | 28 | 17.3 x 2.4 |
| L HMOK 22 HB 08 | M 22 x 1.5 | G 1/2" -14 | 22       | 28 | 19.3 x 2.4 |
| L HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1.5 | G 3/4" -14 | 27       | 28 | 19.3 x 2.4 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums