



Materiāls  
Tērauds  
Modelis  
Lodveida bloķējums  
for mounting in reverse direction  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 700 bar

## Apraksts

Pretvārsts izmantošanai vienkāršos, nobīdītos vītņurbumos (plecs 118°). Korpusa blīvējums ar blīvgredzenu NBR.

## Norādīt

Izmantojot iekārtās ar stipriem triecieniem vai vibrācijām, vārsti ieskrūvēšanas laikā jānodrošina ar Loctite.

## Produkts

Apzīmējums	pmaks. bar	S_kotn_jais bar	spiediens nom. bar	Q maks. l/min	G	L mm	L1 mm	LK mm	S mm	Ø D mm	Ø D1 mm	Pievilkšanas moments Nm	Svars kg
HK RK 0	700	0.1		10	G 1/8"	7.2	3.8	6.8	1.3	8.6	2.0	8.0	0.01
HK RK 1	700	0.2		20	G 1/4"	9.0	4.5	8.8	1.5	11.5	2.6	15.0	0.01
HK RK 2	700	0.2		50	G 3/8"	11.2	6.5	11.0	2.5	15.0	3.4	20.0	0.02
HK RK 3	500	0.2		80	G 1/2"	13.5	8.0	14.2	3.0	18.5	4.3	40.0	0.03
HK RK 4	500	0.1		120	G 3/4"	17.5	10.0	18.5	3.5	24.0	5.8	80.0	0.05