



Materiāls
Korpuss: Cinkots tērauds
Iekšējās detaļas no rūdīta tērauda
Modelis
Koniskais bloķējums
Atbloķējams – dubultas iedarbības
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar

Produkts

| Apzīmējums | Diagramma | pmaks. bar | S_kotn_jais spiediens nom. bar | Pārplūdes regulēšanas attiecība | Q maks. l/min | A mm | B mm | C | D mm | H mm | Sva k |
|------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|---------|------------|---------|---------|----------|
| HK V1 865 0400 | | 350 | 4.0 | 1:5.5 | 20 | 118 | 68 | 1/4" BSPP | 38 | 40 | 0.6 |
| HK V1 865 06NT | | 350 | 4.0 | 1:5.5 | 30 | 118 | 68 | 3/8" BSPP | 38 | 40 | 0.6 |
| HK V1 865 0800 | | 300 | 4.0 | 1:5 | 45 | 144 | 80 | 1/2" BSPP | 40 | 50 | 1.7 |
| HK V1 865 M18X15 | | 350 | 4.0 | 1:5.5 | 20 | 118 | 68 | M 18 x 1.5 | 38 | 40 | 0.5 |