



Modelis  
Vadāms tieši  
R modelis ar nelielu iekšējo noplūdi  
Eksploatācijas spiediens  
līdz 500 bar

## Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Produkts

Apzīmējums	Savienojumi P + T	Spiediena iestatīšanas robežas, bar	Q maks. l/min	A mm	B mm	Savienojums P	Savienojums T	Svars kg
HK ARE 06 100 R	G 3/8"	3 - 100	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1.0
HK ARE 06 210 R	G 3/8"	10 - 210	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1.0
HK ARE 06 350 R	G 3/8"	15 - 350	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1.0
HK ARE 06 500 R	G 3/8"	30 - 500	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1.0
HK ARE 15 15 R	G 1/2"	2 - 15	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1.3
HK ARE 15 75 R	G 1/2"	4 - 75	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1.3
HK ARE 15 150 R	G 1/2"	8 - 150	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1.3
HK ARE 15 250 R	G 1/2"	8 - 250	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1.3