

Spiediena ierobežotājsvārsts VMPP BL, iepriekš pievilkts



Modelis
Iepriekš vadāms
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar

Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Produkts

| Apzīmējums | Iestatījums | Savienojumi P + T | Spiediena iestatīšanas robežas, bar | Q maks. l/min | A mm | B mm | D mm | Dziļums mm | E mm | F mm | G mm | Materiāls | Z mm |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|-----------|------|
| HK VMPP BL 45 114 | Skrūve | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 70 | 35 | 80 | 68 | Alumīnijs | 10.5 |
| HK VMPP BL 45 114 V | Rokrats | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 70 | 35 | 80 | 68 | Alumīnijs | 10.5 |
| HK VMPP BL 45 114 S | Skrūve | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 70 | 35 | 80 | 68 | Tērauds | 10.5 |
| HK VMPP BL 45 114 S V | Rokrats | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 70 | 35 | 80 | 68 | Tērauds | 10.5 |

Materiāls ir attiecināms uz korpusu