

HK V1 601

Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti bez korpusa

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Materiāls
Tērauds
Eksploatācijas spiediens
maks. 300 bar

Norādot

Uzmanību: Cauruļvadu plīšanas drošības vārsti jāiestata izmantošanas laikā.

Iestatītajai vērtībai "S" manuāli pārslēdzamiem vārstiem

1,5 reizes, bet elektriski pārslēdzamiem vārstiem

2 reizes

jābūt lielākai par nepieciešamo

caurplūdi.

Nemiet vērā arī

caurplūdes pārnesei dubultas

darbības cilindros.

Produkts

Apzīmējums	A	B mm	C mm	D mm	E mm	Q maks. l/min	Pievilkšanas moments Nm	Svars kg
HK V1 601 0400	G 1/4"	8.0	2.5	8.0	5.0	25	15.0	0.01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10.5	3.5	10.5	5.0	50	20.0	0.02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13.0	4.5	12.5	5.0	80	40.0	0.02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18.0	6.0	16.0	7.0	140	80.0	0.05