



Modelis
Viencaurules skava
Temperatūra maks.
90 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Materiāls
Polypropylene (PP)

Apraksts

Ātrai kabeļu, šļūteņu, eļļas un eļļošanas sistēmu montēšanai. Stiprināšana ar skrūvēm.

Produkts

Apzīmējums	Skavas izmērs	Caurules ārējais Ø d2 mm	Caurules ārējais Ø d2	Ø d1 mm	B mm	e1 mm	e2 mm	H mm	L mm
LBS 106	1	6.0	-	6.5	14.5	9	7	13.5	23
LBS 106.4	1	6.4	1/4"	6.5	14.5	9	7	13.5	23
LBS 108	1	8.0	-	6.5	14.5	9	7	13.5	23
LBS 208	2	8.0	-	6.5	14.5	11	7	18.5	27
LBS 209.5	2	9.5	3/8"	6.5	14.5	11	7	18.5	27
LBS 210	2	10.0	-	6.5	14.5	11	7	18.5	27
LBS 212	2	12.0	-	6.5	14.5	11	7	18.5	27
LBS 212.7	2	12.7	1/2"	6.5	14.5	11	7	18.5	27
LBS 310	3	10.0	-	6.5	14.5	15	7	23.5	34
LBS 312	3	12.0	-	6.5	14.5	15	7	23.5	34
LBS 312.7	3	12.7	1/2"	6.5	14.5	15	7	23.5	34
LBS 313.5	3	13.5	-	6.5	14.5	15	7	23.5	34
LBS 314	3	14.0	-	6.5	14.5	15	7	23.5	34
LBS 315	3	15.0	-	6.5	14.5	15	7	23.5	34
LBS 316	3	16.0	5/8"	6.5	14.5	15	7	23.5	34
LBS 414	4	14.0	-	6.5	14.5	19	6	30.5	40
LBS 415	4	15.0	-	6.5	14.5	19	6	30.5	40
LBS 416	4	16.0	5/8"	6.5	14.5	19	6	30.5	40
LBS 417.2	4	17.2	-	6.5	14.5	19	6	30.5	40
LBS 418	4	18.0	-	6.5	14.5	19	6	30.5	40
LBS 419	4	19.0	3/4"	6.5	14.5	19	6	30.5	40
LBS 420	4	20.0	-	6.5	14.5	19	6	30.5	40
LBS 421.3	4	21.3	-	6.5	14.5	19	6	30.5	40
LBS 422	4	22.0	-	6.5	14.5	19	6	30.5	40