

Spiediena redukcijas vārsts ar SAE savienojumu un atslodzes vārstu



Modelis

SAE atloku savienojumi (piem., tieši montējot uz sūkņiem)
ar magnētisko atslodzes vārstu 24 V, slodzes noņemšana, ja magnēts ir atslēgts no strāvas

Piegādes apjoms

ieskaitot SAE atlokus un skrūves M10

Ekspluatācijas spiediens

maks. 350 bar

Apraksts

Iepriekš noregulēts spiediena ierobežotājsvārsts ar slāpētājsvārstu

2 spiediena iestatījuma zonas (tās pašas min./ maks. vērtības)

Maks. caurplūde 600 l/min

Hidrauliskajām minerāleļļām vai sintētiskajiem šķidrumiem ar līdzīgām īpašībām

Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Caurplūde maks. l/min	S
HK REM 3 20 350 350 24	Atloks SAE 3/4"	8	350	200.0	9
HK REM 4 20 210 210 24	Atloks SAE 1"	7	210	400.0	9
HK REM 5 20 210 210 24	Atloks SAE 1,1/4"	7	210	600.0	9