

Spiediena redukcijas vārsts ar SAE savienojumu un atslodzes vārstu



#### Modelis

SAE atloku savienojumi (piem., tieši montējot uz sūkņiem)  
ar magnētisko atslodzes vārstu 24 V, slodzes noņemšana, ja magnēts ir atslēgts no strāvas

#### Piegādes apjoms

ieskaitot SAE atlokus un skrūves M10

#### Ekspluatācijas spiediens

maks. 350 bar

## Apraksts

Iepriekš noregulēts spiediena ierobežotājsvārsts ar slāpētājsvārstu

2 spiediena iestatījuma zonas (tās pašas min./ maks. vērtības)

Maks. caurplūde 600 l/min

Hidrauliskajām minerāleļļām vai sintētiskajiem šķidrumiem ar līdzīgām īpašībām

## Norādīt

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Caurplūde maks. l/min	S
HK REM 3 20 350 350 24	Atloks SAE 3/4"	8	350	200.0	9
HK REM 4 20 210 210 24	Atloks SAE 1"	7	210	400.0	9
HK REM 5 20 210 210 24	Atloks SAE 1,1/4"	7	210	600.0	9