



#### Modelis

SAE atloku savienojumi (piem., tieši montējot uz sūkņiem)  
ar magnētisko atslodzes vārstu 24 V, slodzes noņemšana, ja magnēts ir atslēgts no strāvas  
Piegādes apjoms  
ieskaitot SAE atlokus un skrūves M10  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 350 bar

## Apraksts

Iepriekš noregulēts spiediena ierobežotājvārsts ar slāpētājvirzuli  
2 spiediena iestatījuma zonas (tās pašas min./ maks. vērtības)  
Maks. caurplūde 600 l/min  
Hidrauliskajām minerāleļļām vai sintētiskajiem šķidrumiem ar līdzīgām īpašībām

## Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Produkts

| Apzīmējums             | Savienojums       | Spiediena iestat_anas diapazons min.<br>bar | Spiediena iestatīšanas diapazons maks.<br>bar | Caurplūde maks.<br>l/min | S |
|------------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|
| HK REM 3 20 350 350 24 | Atloks SAE 3/4"   | 8   | 350   | 200.0                    | 9 |
| HK REM 4 20 210 210 24 | Atloks SAE 1"     | 7   | 210   | 400.0                    | 9 |
| HK REM 5 20 210 210 24 | Atloks SAE 1,1/4" | 7   | 210   | 600.0                    | 9 |