



Modelis  
Dubultā cauruļu skava  
Temperatūra maks.  
90 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Materiāls  
Polypropylene (PP)

## Apraksts

Ātrai kabeļu, šļūtenu, eļļas un eļļošanas sistēmu montēšanai. Stiprināšana ar skrūvēm.

## Produkts

| Apzīmējums  | Skavas izmērs | Caurules ārējais $\varnothing$ d2<br>mm | Caurules ārējais $\varnothing$ d2 | $\varnothing$ d1<br>mm | B<br>mm | e1<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|-------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|---------|
| LBS 106 D   | 1             | 6.0                                     | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 18       | 13.5    | 32      |
| LBS 106.4 D | 1             | 6.4                                     | 1/4"                              | 6.5                    | 14.5    | 18       | 13.5    | 32      |
| LBS 108 D   | 1             | 8.0                                     | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 18       | 13.5    | 32      |
| LBS 208 D   | 2             | 8.0                                     | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 22       | 18.5    | 41      |
| LBS 209.5 D | 2             | 9.5                                     | 3/8"                              | 6.5                    | 14.5    | 22       | 18.5    | 41      |
| LBS 210 D   | 2             | 10.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 22       | 18.5    | 41      |
| LBS 212 D   | 2             | 12.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 22       | 18.5    | 41      |
| LBS 212.7 D | 2             | 12.7                                    | 1/2"                              | 6.5                    | 14.5    | 22       | 18.5    | 41      |
| LBS 310 D   | 3             | 10.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 30       | 23.5    | 54      |
| LBS 312 D   | 3             | 12.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 30       | 23.5    | 54      |
| LBS 312.7 D | 3             | 12.7                                    | 1/2"                              | 6.5                    | 14.5    | 30       | 23.5    | 54      |
| LBS 313.5 D | 3             | 13.6                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 30       | 23.5    | 54      |
| LBS 314 D   | 3             | 14.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 30       | 23.5    | 54      |
| LBS 315 D   | 3             | 15.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 30       | 23.5    | 54      |
| LBS 316 D   | 3             | 16.0                                    | 5/8"                              | 6.5                    | 14.5    | 30       | 23.5    | 54      |
| LBS 318 D   | 3             | 18.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 30       | 23.5    | 54      |
| LBS 414 D   | 4             | 14.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |
| LBS 415 D   | 4             | 15.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |
| LBS 416 D   | 4             | 16.0                                    | 5/8"                              | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |
| LBS 417.2 D | 4             | 17.2                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |
| LBS 418 D   | 4             | 18.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |
| LBS 419 D   | 4             | 19.0                                    | 3/4"                              | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |
| LBS 420 D   | 4             | 20.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |
| LBS 421.3 D | 4             | 21.3                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |
| LBS 422 D   | 4             | 22.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |
| LBS 425.4 D | 4             | 25.0                                    | -                                 | 6.5                    | 14.5    | 38       | 30.5    | 69      |